

Domestik WC / Banyo Fanları ile ilgili Teknik Şartname

- 75 m³/h emiş kapasitesi,
- 5 W gücü,
- 26 dB ses seviyesi olmalıdır.
- Maksimum basınç kaybı 26 Pa olmalıdır.
- Nihai ürün, fan gövdesi ve ön panel seçilerek oluşturulabilmelidir.
- Geniş dekoratif ön panel yelpazesi seçeneği olmalıdır.
- Ön paneli alet kullanmadan kolayca çıkarılıp takılabilmelidir.
- Fan çıkış çapı 100 mm olmalıdır.
- Çalışma akımı 220 V olmalıdır.
- Maksimum işletme sıcaklığı 40 °C olmalıdır.
- ABS plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- Rulman yataklı olmalıdır.
- Duvara veya tavana monte edilebilmelidir.
- İsteğe göre kordon anahtarlı olmalı veya zamanlayıcı (gecikmeli kapatma için) veya nem sensörü + zamanlayıcı veya hız kontrolü + zamanlayıcı veya hareket sensörü (mikrodalga) + zamanlayıcı takılabilmelidir.
- İsteğe göre fanlara back-draft damperi takılabilmelidir.
- Koruma sınıfı IPX4 olmalıdır.
- 5 sene garantisi olmalıdır.

Marka: Awenta – Silent