

Temassız, elektronik kontrollü lavabo bataryası

- Sensörlü bataryası olmalıdır.
- Su alımı için ağız batarya üzerinde olmalıdır.
- Bataryanın hazır olduğunu gösteren yanıp sönen ışığı olmalıdır.
- Batarya üzerinde sensör sektör işlev gösteren yüksek kaliteli makrolon batarya başlığı olmalıdır.
- Su tasarrufu ve suyun sıçramasını önlemek için özel havalandırıcısı (perlatör) olmalıdır.
- Su temas etmeden, el ile sensörlere yaklaşarak alınabilmelidir.
- Sensörün kendine özgü bir LED rengi olmalıdır. Sensör etkinleştirildiğinde tanımlanmış olan renkli LED ışığı yanıp sönmelidir.
- Sistemde otomatik yıkama döngüsü (durağan suyun önlenmesi, hijyen yıkama) olmalıdır.
- Döngü sıklığı uzaktan kumanda ile ihtiyaca göre ayarlanabilmelidir.
- Batarya 14 gün kullanılmadığında yıkama döngüsü otomatik başlamalıdır.
- Gecikmeli su kapanma süresi ayarlanabilmelidir.
- Uzaktan kumanda ile özel işlevler ve süreler ayarlanabilmelidir.
- Besleme gerilimi 100 - 240 V_{AC} / 50 – 60 Hz, batarya sistem çalışma gerilimi 12 V_{DC} olmalıdır.
- İşletme su basıncı 0.5 – 0.8 bar arası olmalıdır.
- Ayarlanabilir maksimum su sıcaklığı 70 °C
- Devre kartı kasası koruma sınıfı IP 55 olmalıdır.
- Paslanmaz çelik (fırçalanmış) veya krom (parlatılmış) batarya seçenekleri olmalıdır.
- Mat siyah, mat beyaz, bronz, altın parlatılmış, antik altın ve antik bakır renk seçenekleri de olmalıdır.
- Lavaboya/evyeye veya duvara montaj batarya seçenekleri olmalıdır.
- Teslimat kapsamında lavabo bataryası ve elektroniği; montaj için malzemeler, sıcak ve soğuk su bağlantısı için paslanmaz çelik zırlı hortum (850 mm), elektrik adaptörü ve kullanma talimatı verilmelidir.

Marka: Miscea

Model: LIGHT

Temassız, elektronik kontrollü lavabo bataryası, entegre sabun dispenseri ile

- Sensörlü bataryası olmalıdır.
- Plastik şişeler için uygun sabun kutusu ünitesi olmalıdır.
- Su alımı için ağız batarya üzerinde olmalıdır.
- Bataryanın hazır olduğunu gösteren yanıp sönen ışığı olmalıdır.
- Batarya üzerinde sensör sektör işlevlerini (su, sabun) gösteren yüksek kaliteli makrolon batarya başlığı olmalıdır.
- Su tasarrufu ve suyun sıçramasını önlemek için özel havalandırıcısı (perlatör) olmalıdır.
- Su ve sabun temas etmeden, el ile sensörlere yaklaşarak alınabilmelidir.
- El, bataryanın altına tutulduğunda sabun otomatik olarak alınabilmelidir.
- El sabunlanırken su akışı olmamalıdır.
- El, tekrar batarya altına tutulduğunda su akmaya başlamalıdır.
- Her bir sensörün kendine özgü bir LED rengi olmalıdır. Sensör etkinleştirildiğinde o sensör için tanımlanmış olan renkli LED ışığı yanıp sönmelidir.
- Sistemde otomatik yıkama döngüsü (durağan suyun önlenmesi, hijyen yıkama) olmalıdır.
- Döngü sıklığı uzaktan kumanda ile ihtiyaca göre ayarlanabilmelidir.
- Batarya 14 gün kullanılmadığında yıkama döngüsü otomatik başlamalıdır.
- Sabun borusu, tıkanmasını önlemek için, 2 haftada bir otomatik yıkanabilmelidir.
- Gecikmeli su kapanma süresi, sıvı sabun alım miktarı ayarlanabilmelidir.
- Seçilen ürün (su, sabun) LED ışık sinyali ile görülebilmelidir.
- Uzaktan kumanda ile özel işlevler ve süreler ayarlanabilmelidir.
- Besleme gerilimi 100 - 240 V_{AC} / 50 – 60 Hz, batarya sistem çalışma gerilimi 12 V_{DC} olmalıdır.
- İşletme su basıncı 0.5 – 0.8 bar arası olmalıdır.
- Ayarlanabilir maksimum su sıcaklığı 70 °C
- Devre kartı kasası koruma sınıfı IP 55 olmalıdır.
- Paslanmaz çelik (fırçalanmış) veya krom (parlatılmış) batarya seçenekleri olmalıdır.
- Mat siyah, mat beyaz, bronz, altın parlatılmış, antik altın ve antik bakır renk seçenekleri de olmalıdır.
- Lavaboya/evyeye veya duvara montaj batarya seçenekleri olmalıdır.
- Teslimat kapsamında lavabo bataryası ve elektroniği; plastik şişeler için uygun sabun kutusu ünitesi, montaj için malzemeler, sıcak ve soğuk su bağlantısı için paslanmaz çelik zırlı hortum (850 mm), elektrik adaptörü ve kullanma talimatı verilmelidir.

Marka: Miscea

Model: LIGHT S