



FLEXVENT OTOMATİK HAVA BOŞALTMA VENTİLLERİ

Küçük, kanıtlanmış tasarım ısıtma ve soğutma sistemleri için yüksek verime ve garanti edilen kullanıma sahiptir. Tesisat içerisindeki su, kimyasal aşınma oluşturabilecek, ısı ve soğuk transferini azaltabilecek hava içermektedir. Bir Flexvent havanın biriktiği yerlere takılmaktadır. Şamandıra kumandalı olarak Flexvent'de biriken hava şamandıranın düşmesine ve hava tahliye valfinin açılmasına neden olmaktadır. Hava giderildikten sonra, şamandıra yükselmekte ve valfi kapatmaktadır.

Flexvent şamandıralı havalandırma valfleri pirinçten yapılmaktadır. Çoğu tipi kolay takılması ve sökülmesi için bir çekvalf ile donatılmıştır.

Flexvent şamandıralı hava boşaltma valfinin ölçülerinin küçük olması sayesinde bütün tesisatlara takılması kolaydır. Her bir Flexvent şamandıralı havalandırma valfinin üstündeki büyük hava haznesi, Flexvent'in sızıntı oluşmaması için valf yuvasını kirlenmeye karşı yeterince korumaktadır.

En yüksek kaliteyi garantilemek için, bütün Flexvent'leri tesisimizden ayrılmadan önce test ediyoruz!


- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar (Flexvent MAX: 25 bar.).
- Maksimum çalışma sıcaklığı: 120 °C.

Flexvent						
Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf	Sipariş Kodu	Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent 1/2"	30	67	R 1/8" M	hayır	50	27775
Flexvent 3/8"	30	78	R 3/8" M	evet	50	27750
Flexvent 3/8"	30	66	G 3/8"	hayır	10	27764
Çekvalfsiz Flexvent 3/8"	30	66	G 3/8"	hayır	100	27725
Flexvent 1/8" - 3/8"	30	86 - 75,5	R 1/8" / R 3/8"	evet	50	27780
Flexvent 1/2"	30	75,5	R 1/2" M	evet	50	27740
Flexvent 1/2" -Beyaz, hava kabarcık kırıcı, shut-off valfsiz	31	71	R 1/2"	hayır	50	27743
Flexvent 1/2" - Nikel kaplama	30	80	R 1/2" M	evet	50	27742
Flexvent 3/4"	30	74,5	R 3/4" M	evet	50	27735


Flexvent H							
Tip	Boyutlar			Bağlantı	Çekvalf	Sipariş Kodu	Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Ø (rakor dahil) (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent H 1/2" - Nikel kaplama	31	50,5	70	R 1/2" M	hayır	50	27710
Flexvent H 1/2" Pirinç	31	51	70	1/2" M	hayır	80	27715
Flexvent H 1/2" Beyaz	31	50,5	70	R 1/2" M	hayır	50	27711
Flexvent HD ZD çekvalf	-	-	-	R 1/2"	-	25	27703



Flexvent Top

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent Top	52	86	Rp 1/2"	hayır	25	28515
Flexvent Top Beyaz	52	86	R 3/8"	evet	20	28510

**Flexvent Super**

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent Super 1/2	73	119	1/2" F	hayır	1	28520
Flexvent Super Çekvalf	-	-	1/2"	-	1	28525


**Flexvent MAX**

- Maksimum çalışma basıncı: 25 bar.

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent MAX 3/4	77	120	Rp 3/4"	hayır	1	28550

**Flexvent Solar**

- Solar sistemlerde ve glikol karışım tesisatlarında kullanım için tasarlanmış manuel hava purjörü.
- Shut-off valsız, manuel kullanım için anahtar yeri.
- Maks. çalışma sıcaklığı: 200°C.
- Maks. çalışma basıncı: 10 bar.

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent Solar 3/8 M	30	75.5	3/8" M	hayır	1	27785

**Flexvent Top Solar**

Küresel vanalı.

Tip	Boyutlar		Bağlantı	Çekvalf		Sipariş Kodu
	Ø (mm)	Yükseklik (mm)				
Flexvent Top Solar 3/8	30	75.5	G 3/8"	hayır	1	28505

