



EMNİYET VALFLERİ

Prescor emniyet valfleri, yalnızca mükemmel bir sızdırmazlık sağlamayan aynı zamanda büyük tahliye kapasitesine sahip olan özel bir şekle sahiptir. Valf contası, 140 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı yüksek kaliteli kauçuktan imaldir ve kauçuğun sertliği emniyet valfinin ayarlanan basıncına kendisini ayarlamaktadır. Bu şekilde, valf yuvaya yapışmaz.

Bütün valfler tesisimizden ayrılmadan önce test edilmektedir, ısıtma ve soğutma tesisatları için kullanılabilir ancak aynı zamanda çeşitli sıcak su depolama uygulamalarının korunması için de kullanılabilir. İçme suyu tesisleri için olan emniyet valfleri için, bkz. "İçme suyu sistemleri aksesuarları"

Prescor						
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescor 50 - 1/2 TRD	2,5	1/2" F	3/4" F	50	1	27630
Prescor 50 - 1/2 TRD	3,0	1/2" F	3/4" F	50	1	27634
Prescor 1/2	1,5	1/2" F	1/2" F	85	50	27608
Prescor 1/2	1,8	1/2" F	1/2" F	95	50	27602
Prescor 1/2	3,0	1/2" F	1/2" F	125	50	27665
Prescor 1/2 M	3,0	1/2" M	1/2" F	125	50	27675
Prescor 100 - 3/4 TRD	3,0	3/4" F	1" F	100	40	27024
Prescor 100 - 3/4 TRD	2,5	3/4" F	1" F	100	40	27020
Prescor 3/4	1,5	3/4" F	3/4" F	115	50	27023
Prescor 3/4	1,8	3/4" F	3/4" F	125	50	27021
Prescor 3/4	2,5	3/4" F	3/4" F	150	50	27026
Prescor 3/4	3,0	3/4" F	3/4" F	165	50	27025
Prescor 200 - 1 TRD	2,5	1" F	1 1/4" F	200	16	27044
Prescor 1	1,5	1" F	1 1/4" F	275	16	27042
Prescor 1	2,0	1" F	1 1/4" F	320	16	27043
Prescor 1	3,0	1" F	1 1/4" F	395	16	27045
Prescor 1	3,5	1" F	1 1/4" F	445	16	27047
Prescor 1	4,0	1" F	1 1/4" F	485	16	27040
Prescor 1	5,0	1" F	1 1/4" F	580	16	27049
Prescor 350 - 1 1/4 TRD	2,5	1 1/4" F	1 1/2" F	350	16	27055
Prescor 350 - 1 1/4 TRD	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	16	27057
Prescor 1 1/4	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	580	16	27056
Prescor 1 1/4	4,0	1 1/4" F	1 1/2" F	710	16	27037
Prescor 1 1/4	5,0	1 1/4" F	1 1/2" F	845	16	27039



Prescomano						
Kapalı ısıtma ve soğutma sistem tesisatları için manometreli emniyet valfleri.						
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescomano 1/2 TRD	2,5	1/2" F	3/4" F	50	1	27687
Prescomano 1/2 TRD	3,0	1/2" F	3/4" F	50	1	27686
Prescomano 1/2	3,0	1/2" F	1/2" F	125	1	27683
Prescomano 1/2	3,0	3/4" F	3/4" F	165	1	27090




Flopress						
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantı		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Flopress A 1/2	2,5	1/2" F	1/2" F	90	50	27006
Flopress 1/2	3,0	1/2" F	1/2" F	110	50	27005
Flopress 1/2	3,0	1/2" M	1/2" F	100	50	27015




Flopressmano

Kapalı ısıtma ve soğutma sistem tesisatları için manometreli emniyet valfleri.


Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantı		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Flopress AG	3,0	1/2" F	1/2" F	100	30	27093

**Prescor S**

Kapalı merkezi ısıtma ve soğutma sistem tesisatları içindir.

Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescor S 700 1 1/4	2,0	1 1/4" F	1 1/2" F	600	1	29201
Prescor S 700 1 1/4	2,5	1 1/4" F	1 1/2" F	704	1	29202
Prescor S 700 1 1/4	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	1 1/4" F	1 1/2" F	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4,0	1 1/4" F	1 1/2" F	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1 1/4" F	1 1/2" F	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5,0	1 1/4" F	1 1/2" F	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7,0	1 1/4" F	1 1/2" F	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	2,0	1 1/2" F	2" F	850	1	29221
Prescor S 960 1 1/2	2,5	1 1/2" F	2" F	996	1	29222
Prescor S 960 1 1/2	3,0	1 1/2" F	2" F	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	1 1/2" F	2" F	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4,0	1 1/2" F	2" F	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2	4,5	1 1/2" F	2" F	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5,0	1 1/2" F	2" F	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6,0	1 1/2" F	2" F	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7,0	1 1/2" F	2" F	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8,0	1 1/2" F	2" F	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	1 1/2" F	2" F	3188	1	29231
Prescor S 1700 2	2,0	2" F	2 1/2" F	1491	1	29241
Prescor S 1700 2	2,5	2" F	2 1/2" F	1747	1	29242
Prescor S 1700 2	3,0	2" F	2 1/2" F	1980	1	29243
Prescor S 1700 2	3,5	2" F	2 1/2" F	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4,0	2" F	2 1/2" F	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4,5	2" F	2 1/2" F	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5,0	2" F	2 1/2" F	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6,0	2" F	2 1/2" F	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7,0	2" F	2 1/2" F	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8,0	2" F	2 1/2" F	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10,0	2" F	2 1/2" F	5590	1	29251

CE Nr. 0343
9722/EC-PED**Prescor Solar**

Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescor Solar 1/2	3,0	1/2" F	3/4" F	50	40	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	1/2" F	3/4" F	50	40	28311
Prescor Solar 3/4	6,0	3/4" F	1" F	100	40	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	3/4" F	1" F	100	40	28317
Prescor Solar 3/4	10,0	3/4" F	1" F	100	40	28318
Prescor Solar 1	6,0	1" F	1 1/4" F	200	16	28321
Prescor Solar 1	8,0	1" F	1 1/4" F	200	16	28322
Prescor Solar 1	10,0	1" F	1 1/4" F	200	16	28323

CE Nr. 0343
9722/EC-PED

TÜV

CE Nr. 0343
9722/EC-PED



TRD emniyet valfleri

1,0 ila 10,0 bar arasındaki ayar basıncını sipariş verirken tanımlayınız.

- TRD onaylıdır.
- Döküm demir gövde (PN 10).

Tip	Bağlantılar		Sipariş Kodu
	Giriş (DN)	Çıkış (DN)	
Tam hareketli emniyet valfi 20	20	32	27080
Tam hareketli emniyet valfi 25	25	40	27081
Tam hareketli emniyet valfi 32	32	50	27082
Tam hareketli emniyet valfi 40	40	65	27083
Tam hareketli emniyet valfi 50	50	80	27084
Tam hareketli emniyet valfi 65	65	100	27085
Tam hareketli emniyet valfi 80	80	125	27086
Tam hareketli emniyet valfi 100	100	150	27087
Tam hareketli emniyet valfi 125	125	200	27088



CE Nr. 0525
9720-EC-PCD

Prescofiller

Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantı		Kapasite (kW)	Sipariş Kodu
		Giriş (M)	Çıkış (F)		
Prescofiller	3,0	1/2"	1/2"	125	27685



CE Nr. 0343
9720-EC-PCD

Manofiller

Tip	Bağlantı	Sipariş Kodu
Manofiller	1/2" M	27097



Huni

Prescor emniyet valfi ve boşaltma borusu arasında takılmaktadır. Emniyet valfinin aşırı suyu boşaltıp boşaltmadığını açıklık yardımıyla görmenizi sağlamaktadır.



Tip	Bağlantılar		Aşağıdakiler için uygundur	Sipariş Kodu
	A	B		
Huni 1/2 (pirinç)	1/2" M	1/2" F	Prescor 1/2", Prescomano 1/2", Prescor B 1/2"	27350
Huni 3/4 (pirinç)	3/4" M	1" F	Prescor B 1/2", Prescor 3/4", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2"	27360
Huni 1 (döküm demir)	1" M	1 1/2" F	Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4"	27325
Huni 1 1/4 (döküm demir)	1 1/4" M	1 1/2" F	Prescor 1", Prescor Solar 1"	27330
Huni 1 1/2 (döküm demir)	1 1/2" M	1 1/2" F	Prescor 1 1/4", Prescor S 1/4"	27340