

## **Temassız, elektronik kontrollü lavabo bataryası, entegre sabun ve dezenfeksiyon dispenserli**

- Sensörlü olmalıdır.
- Su, sabun ve losyon/dezenfektan alımı için ağızlar batarya üzerinde olmalıdır.
- Bataryanın hazır olduğunu gösteren yanıp sönen ışığı olmalıdır.
- Su tasarrufu ve suyun sıçramasını önlemek için özel havalandırıcısı (perlatör) olmalıdır.
- Su, sabun ve dezenfektan temas etmeden, el ile sensörlere yaklaşarak alınabilmelidir.
- Su sıcaklığı temas etmeden ayarlanabilmelidir.
- Ayarlanan su sıcaklığı LED ekranda görüntülenebilmelidir.
- Sürekli su akışı sağlanabilmelidir.
- Su sıcaklığı ayarlanabilmeli ve LED ekranda görüntülenebilmelidir.
- Her bir sensörün kendine özgü bir LED rengi olmalıdır. Sensör etkinleştirildiğinde o sensör için tanımlanmış olan renkli LED ışığı yanıp sönmelidir.
- Sistemde otomatik yıkama döngüsü (durağan suyun önlenmesi, hijyen yıkama) olmalıdır.
- Döngü sıklığı uzaktan kumanda ile ihtiyaca göre ayarlanabilmelidir.
- Batarya 14 gün kullanılmadığında yıkama döngüsü otomatik başlamalıdır.
- Gecikmeli su kapanma süresi, sıvı sabun ve dezenfektan/losyon alım miktarı ayarlanabilmelidir.
- Seçilen ürün (su, sabun dezenfektan) LED ışık sinyali ile görülebilmelidir.
- Uzaktan kumanda ile özel işlevler ve süreler ayarlanabilmelidir.
- Besleme gerilimi 100 - 240 V<sub>AC</sub> / 50 – 60 Hz, batarya sistem çalışma gerilimi 24 V<sub>DC</sub> olmalıdır.
- İşletme su basıncı 0.5 – 0.8 bar arası olmalıdır.
- Ayarlanabilir maksimum su sıcaklığı 70 °C
- Devre kartı kasası koruma sınıfı IP 55 olmalıdır.
- Lavaboya/evyeye veya duvara montaj batarya seçenekleri olmalıdır.
- Teslimat kapsamında lavabo bataryası ve elektroniği; su kutusu, elektroniği ve selenoid vana, sabun kutusu ünitesi ve bunun ile birlikte kullanılacak Euro plastik şişeler için (sabun ve dezenfeksiyon), montaj için malzemeler, sıcak ve soğuk su bağlantısı için paslanmaz çelik zırlı hortum (850 mm), elektrik adaptörü ve kullanma talimatı verilmelidir.

**Marka:**Miscea Classic